サブミッションポート(587)対応 SMTP認証による「メール送信サーバ」設定マニュアル

MozillaThunderbird version 1.5

コスモメディア株式会社 2008.4.23.

Mozilla Thunderbird でのサブミッションポート(587)設定方法

ツールの「アカウント設定」を開き、「送信(SMTP)サーバの設定」の変更箇所は下記の3ヶ所です

7/02+8年 🛛				SMTD #LLIT	
 123年po.jah.ne.jp サージ取定 コピーと特別なつまルダ 磁振にアドルス入力 ディスク検知 何日時回じ セキシジラ・ モローカルフォス 	 送信(SMTP)サーバの設定 アカントも知識が得なの場合でも、設定から重な送信(SMTP)サーバは1001/ パ名を入りして(SN、 1238co.jukne.js = positionan.jukne.js (注意) 	СЧ. 300-Эжакентар авер авер Поле		設定 説明(<u>D</u>): jah12	23i@po.jah.ne.jp
1973 GHTP) サーバ	1000 1200po.ph/ma.p サーバS: postomanial/ma.p サーバS: 30+25 ユーザジン (第五ない) は調査がた後回去 TLS (数支を地会)	(Handlery)	Г	サーバ名(S): smtp ポート番号(F) 587	ı.jah.ne.jp □ 既定値: 25
				 ビューザ名とパスワー ユーザ名(M): ja (保護された接続を使用) 	-ドを使用する(U) h123
アカウントを追加(A). だこのフロウントを追加(A). だこのフロウントに対応して、 アカウントを通知を行い		OK #+>+2#		()(1)2(<u>N</u>) (○ TLS (利用可能な場合)(A) ○ TLS(T) ○ SSL(L) OK キャンセル
「送信(お使いの 状態で編	SMTP)サーバ」を選択、 設定が青く選択されている 操をクリックします				サーバ名 「smtp.jah.ne.jp」に変更します ポート番号
以上で	最後に「OK」をクリック 設定は完了ですが、次ページ	フし設定を完了 にて送信時 <u>の注</u>	しま [意]	ぇす がございます	'58/」に変更します ユーザ名とパスワードを使用する にチェックをいれます ユーザ名は弊社ご契約内容のネット ワークID(POP3アカウント)を 入力します

Mozilla Thunderbirdでの送信時の注意点

Thunderbirdでは、設定変更後にはじめてメール送信を する際に、以下のパスワード確認画面が表示されます メール受信用のパスワードを入力してください * 必ず半角で入力、大文字小文字の区別があります。 メール サーバのバスワードが必要です \times ?) smtp.jah.ne.jp のパスワードを入力してください。: ***** ✓ パスワードマネージャでこのパスワードを保存する。 キャンセル OK パスワードマネージャーでこのパスワードを保存する にチェックをいれておくと、次回からの送信時にこの 画面が表示されなくなります。 この設定はお好みでなさってください。

最後に「OK」をクリックすると送信されます